




Matière:
Acier de décolletage ou Inox.

Finition:
Bruni. Inox: poli.

Exemple de commande:
nlm 06010-106 ou suivant
désignation DIN.

Nota:
Les écrous moletés M 12 ne
sont pas prévus sur la norme.



Forme A
Sans avant-trou
de goupillage

Forme B
Avec avant-trou
de goupillage

Référence Forme A Acier		Inox	Référence Forme B Acier	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅ avant-trou	E	H	K	T	Goupille cylindrique assortie DIN 7	g
06010-105	06010-1052	06010-205	M 5	20	14	15	1,4	2,5	12	8	5	1,5 m 6x14	0,016	
06010-106	06010-1062	06010-206	M 6	24	16	18	1,4	2,5	14	10	6	1,5 m 6x16	0,027	
06010-108	06010-1082	06010-208	M 8	30	20	24	1,9	3,0	17	12	7	2,5 m 6x20	0,050	
06010-110	06010-1102	06010-210	M10	36	28	30	2,9	4,0	20	14	8	3,5 m 6x28	0,083	
06010-112	06010-1122	06010-212	M12	40	32	34	3,9	4,0	24	16	10	4,5 m 6x32	0,123	



Matière, finition:
Plastique thermodurcissable
FS 31 noir.
Insert taraudé: laiton nickelé.

Exemple de commande:
nlm 06013-08

Référence	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	H	K	T	g
06013-04	M 4	18	10	7	13,5	8	9,0	4
06013-05	M 5	20	12	8	15,0	8	10,5	5
06013-06	M 6	24	13	10	15,5	9	10,0	9
06013-08	M 8	30	15	12	17,5	11	10,5	13
06013-10	M10	35	18	14	19,0	12	11,0	18