norelem

Vis Hc à embout en laiton ou Delrin

nlm 07119



Matière:
Vis: acier classe 10.9. Embout: laiton ou Delrin.

Finition:
Vis: bruni

Exemple de commande:
nlm 07119-06 x 175

Cote L = 17,5
(Prière d'indiquer la cote L).

Nota:
L'embout en laiton est emmanché dans la vis. Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d'axes ou d'arbres et de pièces ayant reçu une finition de surface de bonne qualité.
Les modèles plus longs ont été spécialement conçus comme "tige adhésive". Ils permettent de fabriquer des éléments mécaniques de liaison de façon rentable en petite et moyenne série.



Référence Embout laiton	D	D_1	L				SW	⬚g			
07119-04 x	M 4	2,5	6,5	10,5	16,5	–	2,0	0,5	0,8	1,2	–
07119-05 x	M 5	3,0	8,5	12,5	20,5	–	2,5	0,9	1,4	2,5	–
07119-06 x	M 6	4,0	11,5	17,5	26,5	–	3,0	1,7	2,5	4,1	–
07119-08 x	M 8	5,5	12,0	22,0	32,0	–	4,0	2,7	6,1	9,3	–
07119-10 x	M10	7,0	14,0	18,0	27,0	37,0	5,0	5,6	7,2	11,4	16,5
07119-12 x	M12	8,5	18,5	22,5	32,5	42,5	6,0	10,6	12,8	20,1	29,3

Référence Embout Delrin	D	D_1	L					SW	⬚g				
07119-104 x	M 4	2,0	7,0	9,0	11,0	13,0	17,0	2,0	0,3	0,5	0,5	0,7	1,0
07119-105 x	M 5	3,0	9,0	11,0	13,0	17,0	21,0	2,5	0,6	0,9	1,0	2,0	2,0
07119-106 x	M 6	3,5	11,3	13,3	17,3	21,3	26,3	3,0	1,1	1,5	2,0	3,0	4,0
07119-108 x	M 8	5,0	13,6	17,6	21,6	26,6	33,6	4,0	2,0	4,0	5,0	7,0	9,0
07119-110 x	M10	6,5	17,9	21,9	26,9	33,9	41,9	5,0	5,0	7,0	9,0	13,0	16,0
07119-112 x	M12	8,0	22,1	27,1	34,1	42,1	52,1	6,0	9,0	13,0	18,0	24,0	31,0

norelem

Notes: