



Matière:
Acier classe 8.8 ou Inox (A 2).

Finition:
Acier: noir.
Inox: poli.

Exemple de commande:
nlm 07161-110 x 20
(indiquer la cote L) ou selon
spécifications DIN.

INOX

Référence Acier	Référence Inox	D	L																	B	D _k	K	D ₁	SW	T	
			Longueurs disponibles en Inox																							
07161-04 x	07161-104 x	M 4	10	12	16	20	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7,0	2,8	2,0	3	1,48
07161-05 x	07161-105 x	M 5	10	12	16	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-06 x	07161-106 x	M 6	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	-	-	-	-	-	-	-	18	10,0	4,0	3,0	5	2,38
07161-08 x	07161-108 x	M 8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	-	-	-	-	-	22	13,0	5,0	4,0	6	2,88
07161-10 x	07161-110 x	M10	-	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	-	-	-	26	16,0	6,5	5,0	8	3,35
07161-12 x	07161-112 x	M12	-	-	-	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	-	30	18,0	7,5	6,0	10	3,85
07161-16 x	07161-116 x	M16	-	-	-	-	-	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	38	24,0	10,0	8,0	14	5,35	
07161-20 x	07161-120 x	M20	-	-	-	-	-	-	-	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	46	30,0	12,0	10,0	17	6,32	



Matière:
Acier classe 8.8 ou Inox (A 2).
Avec frein LONG-LOK, nylon.

Finition:
Acier: noir. Inox: poli.

Exemple de commande:
nlm 07165-110 x 20
(indiquer la cote L)
ou selon spécifications DIN.

Nota:
Version acier en partie équipée
de frein LONG-LOK.

INOX

Référence Acier	Référence Inox	Référence Acier LONG-LOK	D	L																	D ₁	T	SW	
				Longueurs disponibles en Inox																				
07165-03 x	07165-103 x	07165-203 x	M 3	5*	6	8	10*	12	16	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,2	1,5
07165-04 x	07165-104 x	07165-204 x	M 4	5	6*	8	10*	12	16	20	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1,5	2,0
07165-05 x	07165-105 x	07165-205 x	M 5	5	6*	8	10	12*	16	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	2,0	2,5
07165-06 x	07165-106 x	07165-206 x	M 6	-	6	8*	10	12*	16	20	25	30	35	40	45	50	60	-	-	-	-	4,0	2,0	3,0
07165-08 x	07165-108 x	07165-208 x	M 8	-	-	8*	10	12	16*	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	-	-	5,5	3,0	4,0
07165-10 x	07165-110 x	07165-210 x	M10	-	-	-	10*	12	16	20*	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	7,0	6,0	5,0

* Version acier disponible avec frein LONG-LOK (voir consignes techniques, page 120).