

**Matière:**

Acier ou Inox 1.4305.

**Finition:**

Acier: bichromaté.  
Inox: poli.

**Exemple de commande:**

nIm 07675-01

**Nota:**

La vis avec gorge est conçue pour le collage des éléments à insert taraudé. Les produits Loctite 638 et 648 sont appropriés pour ce type d'usage.



Référence Acier Bout chanfreiné DIN 78	Référence Inox Bout chanfreiné DIN 78	Contenu (pièces) (colles Loctite 638 et 648 non contenues dans la livraison)
07675-01	07675-02	M 5 x 20 (20 pièces), M 5 x 40 (20 pièces), M 5 x 60 (10 pièces)
		M 6 x 20 (20 pièces), M 6 x 40 (20 pièces), M 6 x 60 (10 pièces)
		M 8 x 20 (10 pièces), M 8 x 40 (10 pièces), M 8 x 60 ( 6 pièces)
		M10 x 20 (10 pièces), M10 x 40 (10 pièces), M10 x 60 ( 6 pièces)
		M12 x 40 ( 6 pièces), M12 x 60 ( 6 pièces)

La vis avec gorge est conçue pour le collage des éléments à insert taraudé. Elle permet de réaliser des éléments de liaison mécanique économiques filetés pour des séries petites à moyennes.

**Avantages:**

- La gorge détermine la longueur de montage de la vis à coller.
- Le vissage jusqu'à la gorge permet d'obtenir la surface de collage idéale et donc un assemblage durable (éprouvé déjà des milliers de fois).
- Mode d'assemblage simple et économique.
- Le programme d'éléments de manœuvre se complète avec ces vis.

Les produits Loctite **97990-6380010** et **97990-6480010** sont appropriés pour ce type d'usage.

